



Ausführung D8+:

Hebezug unausgerüstet
 Gehäuse und Deckel schwarz
 ohne Steuerung
 Klemmbrett mit PMS Relais
 - NF: Klemmbrett ohne PMS Relais
 - 1Ph: mit Steuerung 42V
 ohne Endschalter
 ohne Steuerschalter
 Rutschkupplung vor Bremse
 mit Ösenaufhängung
 ohne Kettenbehälter
 ohne Ausrüstungsmaterial
 Kettensicherheit: nach DIN 56950 8-fach
 Kettensicherheit: nach igvw SQP2 10-fach
 mit 2ter Bremse

diverse Optionen auf Anfrage

Execution D8+:

hoist unequipped
 body and cover black
 without control
 terminal board with PMS Relais
 - NF: terminal board without PMS Relais
 - 1Ph: with control 42V
 without limit switch
 without control switch
 slipping clutch before brake
 with eyebolt suspension
 without chain bag
 without equipping material
 chain safety: according to DIN 56950 8-times
 chain safety: according to igvw SQP2 10-times
 with 2nd break

Different options on request

Exécution D8+:

palan non équipé
 caisse et couvercle noir
 sans commande électrique
 bornier avec PMS Relais
 - NF: bornier sans PMS Relais
 - 1Ph: avec commande électrique 42V
 sans interrupteur de fin de course
 sans Boîtier de commande
 accouplement de friction devant le frein
 avec suspension par œillet
 sans bac de chaîne
 sans équipement matériel
 Sécurité de la chaîne: selon DIN 56950 8 fois
 Sécurité de la chaîne: selon igvw SQP2 10 fois
 avec 2ème frein

Options différentes sur demande

Triebwerksgruppe Classification Groupe	M3/1Bm	M4/1Am	M5/2m	M3/1Bm	M5/2m	M5/2m	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor Motor power Puissance du moteur	Gewicht unausgerüstet Weight unequipped Poids non-équipé	Ketten- sicherheit statisch Chain safety static Sécurité de la Chaîne stafique	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlusssicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 04	Profilstahlkette schwarz phospatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté					
	150	180	240	150	240	240								Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7						
Schaltungen /h Switches /h commutations /h	150	180	240	150	240	240			3Ph 3x400V 50Hz												
ED % Duty factor % Facteur de marche %	25%	30%	40%	25%	40%	40%															
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	500kg									
LP500/1NL D8+	-	-	500	400	320	250	4	4.8	0.55	1.8	23	8 : 1									
LP500/1N D8+	-	-	500	400	320	250	8	9.6	0.72	2.8	23	8 : 1									
LP500/1NF D8+	-	-	500	400	320	250	8 / 2	9.6 / 2.4	0.72 / 0.18	2.8 / 1.7	23	8 : 1									
LP500/1NL 1Ph D8+	-	-	500	400	320	250	4	4.8	0.55	4.7 (1x230V)	23	8 : 1									
LP500/1N 1Ph D8+	-	-	250	200(2m)	160	125	8	9.6	0.55	4.7 (1x230V)	23	-									
													- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to ISO 4301-1 / FEM		IP65 F 10A 04	Kettengröße Chain size Dimension de la chaîne	5.25mm x 15mm				
													- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon ISO 4301-1 / FEM		IP65 F 10A 04	Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	0.69kg				
													- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon ISO 4301-1 / FEM		IP65 F 10A 04	LP500/1 D8+		Massstab Echelle	Freigegeben		
																1:3	Rev.	Datum	User		
																	B	23.01.2017	P.ENGEL		
																	Gez.	06.01.2015	J.STEINER		
															GIS		swiss lifting solutions	9511.9204.5		Index	
																			B		